

Voll ausgestattetes Präsentationssystem für modernste Tagungsräume und Vorstandszimmer



Mit ClickShare ist für die Verbindung mit dem Videosystem des Konferenzraums nur noch ein Klick erforderlich. Mit diesem Ein-Klick-Wunder kann der Vortragende nicht nur die Präsentation innerhalb von einer Sekunde auf dem Bildschirm darstellen, sondern ermöglicht auch den anderen Konferenzteilnehmern eine aktivere Teilnahme. Das Teilen erfolgt über Laptop-PC oder MAC oder über mobile Geräte mit iOS- und Android-Betriebssystem. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Effizienz solcher Konferenzen und eine bessere Entscheidungsfindung.

Mehr Pixel, mehr Inhalte

Wenn Sie zwei Projektoren, zwei Bildschirme oder eine Double-HD-Leinwand betreiben, ist die CSC-1 Base Unit mit vollem Funktionsumfang die richtige Wahl. Dieses Gerät ist vollständig kompatibel mit den ClickShare Buttons und den Apps für mobile Geräte und wurde für die Verwendung in modernsten Tagungsräumen und Vorstandszimmern entwickelt.

Optimiertes Zusammenarbeitserlebnis

Da die Inhalte von bis zu 4 Benutzern gleichzeitig angezeigt werden können, liefert die CSC-1 Base Unit das komplette Clickshare-Zusammenarbeitserlebnis. 64 Buttons können drahtlos mit der Base Unit verbunden werden und sind so zum Teilen bereit. Darüber hinaus gewährleisten perfekt synchronisierte Ton- und Videowiedergabe ein optimales Filmerlebnis. Und dynamische Inhalte von iPads und iPhones können mit dem optionalen ClickShare Link angezeigt werden.

ClickShare-Set

Ein ClickShare-CSC-Set besteht aus einer Ablage, vier Schaltern und dem Grundgerät. Zusätzliche Artikel sind separat erhältlich.

Technische Daten**CSC-1**

Allgemeine technische Daten	
Betriebssystem	Windows XP/Vista/7/8/8.1 32 & 64 Bit Mac OSX 10.6/10.7/10.8/10.9 Android 2.2 und höher (ClickShare Presenter-App) iOS 5.0 und höher (ClickShare Presenter-App)
Video-Ausgänge	DisplayPort, Single-Link DVI-I VGA (über mitgelieferten Konverter, höchste Auflösung nur mit reduzierter Überdeckung) Bei der Verwendung von zwei Monitoren wird die Verbindung entweder über DVI und DisplayPort oder über VGA und DisplayPort hergestellt.
Bildrate	Bis zu 30 fps (ab Softwareversion V1.03.00.0001 oder höher)
Ausgangsauflösung	DVI WUXGA (1920x1600) (Panoramaformat (2560x1080), erhältlich über die ClickShare Base Unit-Softwareversion v01.02.00.09 oder höher)
Eingangs-Auflösungen	Bis zu 2.880x1.800
Geräuschpegel	Max. 28 dBA
Anzahl gleichzeitiger Quellen	4
Anzahl gleichzeitiger Verbindungen	64
Audio	Audiokompatibilität ab der ClickShare Base Unit-Softwareversion v01.02.00.09 oder höher
Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android	Verfügbar über die ClickShare Presenter-App für statische Inhalte. Für iOS-Geräte können die optionale ClickShare Link und AppleTV (Version 3 oder höher) zur Anzeige dynamischer Inhalte genutzt werden, ab ClickShare CSC Base Unit-Software v01.02.00.09 und höher
Authentifizierungsprotokoll	WPA2-PSK
Verschlüsselung	AES CCMP
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE 802.11 a/g/n
Drahtlos-Datenrate	Bis zu 300 Mbps
Reichweite	Max. 30 m (100 Fuß) zwischen ClickShare-Schalter und ClickShare-Grundgerät
Band	2,4 GHz und 5 GHz
Verbindungen	1x Ethernet-LAN 4 x (Rückseite) und 1 x (Vorderseite) USB Analoger Ausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm) Analoger Eingang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5 mm)
Temperaturbereich	Betrieb: +5 °C bis +40 °C (+41°F bis +104°F) Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4°F bis +140°F)
Luftfeuchtigkeit	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
Höhe	Max. 3.000 m (9.842 Fuß)
Lebensdauer	MTBF= 40.000 h (90 % Ausgagewahrscheinlichkeit) MTBF= 100.000 h (60 % Ausgagewahrscheinlichkeit) MTBF-Bedingungen: · Umwelt: Ground Benign · Temperatur: 25 °C · Methode: MIL-HDBK-217F Notice 2
Gewährleistung	3 Jahre Standard

Systemanforderungen	<p>Mindestanforderungen an den PC:</p> <ul style="list-style-type: none"> •CPU: Intel Pentium Dual Core E2140 – 2 * 1.600 MHz (oder gleichwertig: AMD Athlon 64 X2 3800+ - 2 * 2.000 MHz) •Speicher: 1.024 MB RAM •Betriebssystem: Windows XP Pro/Home (SP3) (Windows Vista/7 unterstützt, erfordert aber mehr RAM) <p>Empfohlene Anforderungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> •CPU: Intel Core 2 Duo E4600 – 2 * 2.400 MHz (oder gleichwertig: AMD Athlon 64 X2 4800+ - 2 * 2.500 MHz) •Speicher: 2.048 MB RAM •Betriebssystem: Windows XP Pro/Home, Windows Vista, Windows 7, Windows 8 <p>MAC</p> <ul style="list-style-type: none"> •CPU: Intel Core 2 Duo •Speicher: 2.048 MB RAM •Betriebssystem: Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8
Abmessungen ClickShare-Grundgerät	
Abmessungen (HxBxT)	181 mm (einschl. Antennen) x 260 mm x 276 mm (Min.) / 7,125" (einschl. Antennen) x 10,236" x 10,9" (Min.)
Gewicht	2,6 kg/5,75 lb