

inline tensioned



## Preisliste Inline Tensioned 2022

[INLINE TENSIONED Flex White T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Micro T](#)

[INLINE TENSIONED Flex High Contrast T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Rear T](#)

[Inline Montage](#)

[Modifikation](#)

[Ansteuerung](#)

Fehler, Änderungen, Irrtümer vorbehalten!  
Preise in CHF, exkl. Versand, exkl. MwSt  
Gültig ab: 01.09.2022  
Version 09/2022

Detaillierte Produktinformationen:

[avstumpfl.com/de/projektionswaende/rollbildwaende/inline-tensioned/](https://avstumpfl.com/de/projektionswaende/rollbildwaende/inline-tensioned/)

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
 DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX WHITE T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

FLEX WHITE T ist eine reinweiße Projektionsfolie und optimiert für einen möglichst großen Betrachtungswinkel, matt-weiß, Gain 1,2.




## Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX WHITE T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'225.00
BIT-2C210148A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'290.00
BIT-2C230159A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'345.00
BIT-2C250170A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	3'405.00
BIT-2C270181A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	3'465.00
BIT-2C290193A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	3'725.00
BIT-2C300198A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	300x198	290x163	131"	SK 12.5x12cm	28	36	3'900.00
BIT-6C310204A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	6'115.00
BIT-6C360232A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	6'255.00
BIT-6C410260A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	410x260	400x225	181"	SK 16x16cm	47	67	7'090.00
BIT-6C450283A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	450x283	440x248	199"	SK 16x16cm	52	72	7'920.00

1)  
1)\*  
1)\*

## Format 16:10




[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX WHITE T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'245.00
BIT-2W210160A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'310.00
BIT-2W230173A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'370.00
BIT-2W250185A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	3'435.00
BIT-2W270197A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	3'540.00
BIT-2W290210A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	3'855.00
BIT-6W310223A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	6'145.00
BIT-6W360254A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	6'295.00
BIT-6W410285A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	410x285	400x250	186"	SK 16x16cm	48	68	7'335.00
BIT-6W450310A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	450x310	440x275	204"	SK 16x16cm	52	72	8'205.00

1)  
1)\*  
1)\*

Preise inkl. Verpackung

1) Projektionsfläche inkl. einer horizontalen Schweißnaht

[Seitenanfang](#)

\*) über 4m Folienbreite: Unterleiste wird zusätzlich mit einer geschweißten Folienschlaufe gesichert. Unterleiste in Maskierungsfarbe: schwarz

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX MICRO T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX MICRO T ist eine schalldurchlässige, matt-weiße Projektionsfolie. Microperforation 6%, Gain 0,8.**

### Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX MICRO T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung	cm	cm	inch	Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	4'030.00
BIT-2C210148C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	4'110.00
BIT-2C230159C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	4'180.00
BIT-2C250170C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	4'255.00
BIT-2C270181C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	4'330.00
BIT-2C290193C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	4'655.00
BIT-6C310204C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	7'030.00
BIT-6C360232C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	7'195.00

### Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX MICRO T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung	cm	cm	inch	Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	4'060.00
BIT-2W210160C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	4'135.00
BIT-2W230173C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	4'215.00
BIT-2W250185C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	4'290.00
BIT-2W270197C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	4'425.00
BIT-2W290210C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	4'815.00
BIT-6W310223C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	7'065.00
BIT-6W360254C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	7'240.00

Preise inkl. Verpackung

[Seitenanfang](#)

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
 DIN 19045, DIN56950-4, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX HIGH CONTRAST T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.




**FLEX HIGH CONTRAST T ist eine silbergraue Projektionsfolie für Projektionen in gering abgedunkelten Räumen.  
 Optimierte Lichtverteilung und verbesserter Schwarzwert, silbergrau, Gain 1,2.**

## Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
**Material: FLEX HIGH CONTRAST T**



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'550.00
BIT-2C210148D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'615.00
BIT-2C230159D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'680.00
BIT-2C250170D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	3'745.00
BIT-2C270181D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	3'810.00
BIT-2C290193D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	4'095.00
BIT-6C310204D/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	6'420.00




## Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
**Material: FLEX HIGH CONTRAST T**



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'575.00
BIT-2W210160D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'640.00
BIT-2W230173D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'710.00
BIT-2W250185D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	3'775.00
BIT-2W270197D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	3'895.00
BIT-2W290210D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	4'240.00
BIT-6W310223D/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	6'455.00

Preise inkl. Verpackung

[Seitenanfang](#)

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung  
Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX REAR T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX REAR T ist eine graugrün-transluzente Rückprojektionsfolie**  
**Sehr gute diffuse Lichtverteilung über einen großen Betrachtungswinkel, Gain 1,32.**

Preise auf Anfrage



## INLINE-Projektionswand für den DECKENEINBAU

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Alle Projektionswände im System INLINE sind auch als Version für den Deckeneinbau lieferbar.  
Für den komfortablen Zugang zu den Befestigungsschrauben bei Montage und Service sind die beiden seitlichen Winkel steckbar. Montage und Demontage der Projektionswand ist ohne zusätzliche Deckenöffnung möglich!  
Der umlaufende Einbaurahmen bei Projektionswänden für den Deckeneinbau kann nur werkseitig angebracht werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF
BRZ-EBR/125	Aufpreis für INLINE 125	275.00
BRZ-EBR/160	Aufpreis für INLINE 160	355.00

## INLINE-Montageset für abgehängte Decke

Das Montageset ermöglicht durch die Gewindestangen (100 cm) eine stufenlose Einstellung der Montagehöhe bei Deckeneinbau.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF
BIZ-MSAD/125	Inline-Montageset für INLINE 125	170.00
BIZ-MSAD/160	Inline-Montageset für INLINE 160	210.00

## INLINE - Montagesysteme

[Seitenanfang](#)

Für Schutzkastengrößen 12.5 x 12 cm und 16 x 16 cm.  
Montagewinkel, Wand-, Decken- und Wand/Deckenhalter werden paarweise geliefert!

### INLINE 125 - QuickMount™ - Standardmontagewinkel

Standardlieferung mit Montagewinkel für alle Wand- oder Deckenmontageoptionen - auch für versteckte und schwer zugängliche Bereiche. Montage kann sicher und einfach von einer Person durchgeführt werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-QM/125	QuickMount Montagewinkel für SK 12,5 x 12 cm	85.00

### INLINE 160 - Inline Standardmontagewinkel

INLINE Projektionswände im Schutzkasten 16 x 16 cm werden standardmäßig mit Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage geliefert.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-MW/160	INLINE-Montagewinkel	55.00

### INLINE 125 - Deckenmontageplatte

Deckenmontageplatte für Schutzkastengröße 12,5 x 12 cm.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-DMP/090/125	Inline Montageplatte zur Deckenmontage	55.00

### INLINE 125 - Deckenmontageplatte inkl. Montageset

Eine Version der Deckenmontageplatte, welche mit einem Montageset (Gewindestangen 100 cm) kombiniert wird.

Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-MSAD/DMP/090/125	Inline Deckenmontageplatte inkl. Montageset	170.00

### INLINE 125 - Deckenhalter

Der INLINE-Deckenhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden.  
Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar	
BIZ-AHID2/125	Inline-Deckenhalter	20cm, SK 12.5x12cm	175.00
BIZ-AHID4/125	Inline-Deckenhalter	40cm, SK 12.5x12cm	190.00
BIZ-AHID6/125	Inline-Deckenhalter	60cm, SK 12.5x12cm	205.00
BIZ-AHIDX/125	Inline-Deckenhalter	Sonder (5-90cm) SK 12.5x12cm	205.00

### INLINE 125 - Wandhalter

Der INLINE-Wandhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden.  
Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar	
BIZ-AHIW2/125	Inline-Wandhalter	20cm, SK 12.5x12cm	175.00
BIZ-AHIW4/125	Inline-Wandhalter	40cm, SK 12.5x12cm	190.00
BIZ-AHIW6/125	Inline-Wandhalter	60cm, SK 12.5x12cm	205.00
BIZ-AHIWX/125	Inline-Wandhalter	Sonder (5-60cm) SK 12.5x12cm	205.00

### INLINE 160 - Wand/Deckenhalter

Der universelle INLINE-Wand/Deckenhalter kann durch die horizontale oder vertikale Montagemöglichkeit am Schutzkasten für Wand- oder Deckenmontage verwendet werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar	
BIZ-AHWD2/160	Inline Wand-/Deckenhalter	20cm, SK 16x16cm	205.00
BIZ-AHWD4/160	Inline Wand-/Deckenhalter	40cm, SK 16x16cm	210.00
BIZ-AHWDX/160	Inline Wand-/Deckenhalter	Sonder (5-40cm) SK 16x16cm	210.00

Die angegebene Länge bezieht sich auf den Abstand zwischen Wand und Rückseite des Schutzkastens, bzw. Decke und Oberseite des Schutzkastens!

INLINE-Wand/Deckenhalter für Schutzkasten 12,5x12 cm bei Umbau der seitlichen Abdeckkappen auf Anfrage verfügbar.

#### Abstandshalter in Sonderlängen:

Länge des Deckenhalters BIZ-AHIDX/125 kann zwischen 5 cm (min.) und 90 cm (max.) betragen.

Länge der Wandhalter BIZ-AHIWX/125 kann zwischen 5 cm (min.) und 60 cm (max.) betragen.

Länge der Wand/Deckenhalter BIZ-AHWDX/160 kann zwischen 5 cm (min.) und 40 cm (max.) betragen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakte Länge zwischen Wand und Rückseite des Schutzkastens, bzw. Decke und Oberseite des Schutzkastens bekannt!

[Seitenanfang](#)



## Schutzkasten in Sonderlackierung

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-C/I125	GRUNDPREIS Sonderlackierung Farbcode RAL	für INLINE 125	605.00
BRZ-C/I125/FC	AUFPREIS abweichender Farbcode (NCS,...)	für INLINE 125	160.00
BRZ-C/I125/GG	AUFPREIS abweichender Glanzgrad	für INLINE 125	130.00 1)
BRZ-C/I125/SL	AUFPREIS Strukturlack	für INLINE 125	160.00 2)
BRZ-C/I160	GRUNDPREIS Sonderlackierung Farbcode RAL	für INLINE 160	800.00
BRZ-C/I160/FC	AUFPREIS abweichender Farbcode (NCS,...)	für INLINE 160	195.00
BRZ-C/I160/GG	AUFPREIS abweichender Glanzgrad	für INLINE 160	160.00 1)
BRZ-C/I160/SL	AUFPREIS Strukturlack	für INLINE 160	195.00 2)

über 400 cm Behangbreite: Unterleiste nur in schwarz erhältlich  
Bitte geben Sie den exakten Farbcode bei der Bestellung an!

### 1):

Glanzgrad standardmäßig "6-Antik" - bitte geben Sie den gewünschten, abweichenden Glanzgrad bei Bestellung bekannt!

Mögliche Glanzgrade: 1-Hochglänzend, 2-Glänzend, 3-Seidenglänzend, 4-Satin, 5-Seidenmatt, 6-Antik, 7-Antikmatt, 8-Matt, 9-Stumpfmatt

### 2):

Mögliche Strukturlacke: fein, mittel, grob

## Modifikationen für Rollbildwände

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-MOD/BH	Rollwand Modifikation	Behang nach vorne abrollend	60.00
BRZ-MOD/MR	Rollwand Modifikation	Antrieb rechts montiert	60.00

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis €
BRZ-S-C-HIPRO05	Somfy HiPro-Kabel	5m, Motoranschlusskabel	80.00
BRZ-S-C-HIPRO10	Somfy HiPro-Kabel	10m, Motoranschlusskabel	80.00

[Seitenanfang](#)



## Steuerungen für Projektionswände mit Motorantrieb

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Bitte beachten Sie, dass der elektrische Anschluss der Projektionswände nur von einem konzessionierten Elekrounternehmen durchgeführt werden darf!

Die jeder Projektionswand und jedem Schalter beiliegenden Anschluss- und Ansteuervorschriften sind einzuhalten!

Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Ansteuerungsmöglichkeiten erhalten Sie hier:

[www.avstumpfl.com/ansteuerungen](http://www.avstumpfl.com/ansteuerungen)

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:

[www.avstumpfl.com/team](http://www.avstumpfl.com/team)

## Drahtgebunden

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-SW-SMO-UNO	Somfy Smoove Uno inkl. Rahmen	Unterputz Wandschalter	40.00
BRZ-S-SW-KEY-UPAP	Somfy Schlüsselschalter	Unterputz und Aufputz	225.00
BRZ-S-SW-SMO-DUO	Somfy Smoove Duo inkl. Rahmen	Zweifachschalter-Unterputz	60.00

## Funk

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-RC-SET-IWR-SIT	Somfy Funkfernsteuerungs-Set (inkl. Handsender)	In-Wall Receiver RTS + Situo1	500.00
BRZ-S-RC-SET-IWR-SMO	Somfy Funkfernsteuerungs-Set (inkl. Wandsender)	In-Wall Receiver RTS+Smoove Origin	500.00
BRZ-S-RC-IWR-RTS	Somfy In-Wall Receiver RTS	Funkfernbedienung Empfänger	405.00
BRZ-S-RC-SMO-ORI-RTS	Somfy Smoove Origin RTS	Funkfernbedienung Wandsender	125.00
BRZ-S-RC-SITUO1	Somfy Situo1	Funkfernbedienung Handsender	125.00
BRZ-S-RC-SITUO5	Somfy Situo 5	Funkfernbedienung Handsender	140.00
BRZ-MOD/FM/T/6NM	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	SONESSE/6/28/RTS + Situo1	415.00
BRZ-MOD/FM/T/15NM	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	OXIMO/15/17/RTS + Situo1	520.00

### Optional gegen Aufpreis

* BRZ-MOD/FM/T/6NM/SS	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	RS100io Hybrid + Situo 1 io	595.00
* BRZ-MOD/FM/T/15NM/SS	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	RS100io Hybrid + Situo 1 io	710.00

\*Motor mit Soft Start und Soft Stop Funktion

## Mediensteuerung oder IB-BUS-System

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-MC-SMO-UNO-IB	Somfy Smoove Uno IB	Motorsteuergerät	435.00
BRZ-S-MC-CD1X1N	Somfy Motorsteuergerät CD1x1 N	zur Hutschienenmontage	390.00
BRZ-S-MC-ANIMEO-IWM	Somfy Motorsteuergerät Animeo IB+	zur Unterputzmontage	210.00

## DMX

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-MC-SMO-UNO-IB	Somfy Smoove Uno IB	Motorsteuergerät	435.00
BRZ-S-MC-CD1X1N	Somfy Motorsteuergerät CD1x1 N	zur Hutschienenmontage	390.00
BRZ-S-DMX-INT	DMX Relais Interface		240.00
BRZ-S-DMX-AD-DIN	DMX Hutschienengehäuse 700	für DMX Interface	40.00
BRZ-S-DMX-12V-PS	DMX 12V Netzteil	für Hutschiene	125.00

## Mediensteuerung & Funk

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-RC-IWR-RTS	Somfy In-Wall Receiver RTS	Funkfernbedienung Empfänger	405.00
BRZ-S-RC-SMO-ORI-RTS	Somfy Smoove Origin RTS	Funkfernbedienung Wandsender	125.00
BRZ-S-RC-SITUO1	Somfy Situ01 RTS Pure II	Funkfernbedienung Handsender	125.00
BRZ-S-RC-INT-IB-RTS	Somfy Interface IB RTS	Funksender	435.00
BRZ-MOD/FM/T/6NM	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	SONESSE/6/28/RTS + Situ01	415.00
BRZ-MOD/FM/T/15NM	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	OXIMO/15/17/RTS + Situ01	520.00

### Optional gegen Aufpreis

* BRZ-MOD/FM/T/6NM/SS	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	RS100io Hybrid + Situ01 io	520.00
* BRZ-MOD/FM/T/15NM/SS	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	RS100io Hybrid + Situ01 io	520.00

\*Motor mit Soft Start und Soft Stop Funktion

## Trigger

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-TRIGGER-12V	Trigger 12V	Steuergerät für 12VDC Signal	435.00
BRZ-S-TRIGGER-230V	Trigger 230V	Steuergerät für 230V Signal	470.00

[Seitenanfang](#)