

inline tensioned



bm

Preisliste INLINE TENSIONED 2026

Gültig ab: 01.04.2026

Sprache/Language: Deutsch

[INLINE TENSIONED Flex White T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Micro T](#)

[INLINE TENSIONED Black Peak T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Rear T](#)

[Inline Montage](#)

[Modifikation](#)

[Ansteuerung](#)

Fehler, Änderungen, Irrtümer vorbehalten!

Preise in CHF, exkl. Versand und MwSt.

Gültig ab: 01.04.2026

Version 04/2026

Detaillierte Produktinformationen:

www.avstumpfl.com/de/projektionswaende/rollbildwaende/inline-tensioned/

www.perrot-audiovision.ch

Perrot
audiovision



System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:
 DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX WHITE T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnellaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.




FLEX WHITE T ist eine reinweiße Projektionsfolie und optimiert für einen möglichst großen Betrachtungswinkel, matt-weiß, Gain 1,2.

Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.
Material: FLEX WHITE T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'710.00
BIT-2C210148A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'775.00
BIT-2C230159A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'840.00
BIT-2C250170A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	3'905.00
BIT-2C270181A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	4'060.00
BIT-2C290193A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	4'390.00
BIT-2C300198A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	300x198	290x163	131"	SK 12.5x12cm	28	36	4'585.00
BIT-6C310204A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	6'870.00
BIT-6C360232A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	7'035.00
BIT-6C410260A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	410x260	400x225	181"	SK 16x16cm	47	67	8'285.00
BIT-6C450283A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	450x283	440x248	199"	SK 16x16cm	52	72	9'245.00

1)
1)*
1)*




Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.
Material: FLEX WHITE T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'735.00
BIT-2W210160A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'800.00
BIT-2W230173A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'865.00
BIT-2W250185A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	3'930.00
BIT-2W270197A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	4'185.00
BIT-2W290210A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	4'535.00
BIT-6W310223A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	6'910.00
BIT-6W360254A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	7'240.00
BIT-6W410285A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	410x285	400x250	186"	SK 16x16cm	48	68	8'565.00
BIT-6W450310A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	450x310	440x275	204"	SK 16x16cm	52	72	9'575.00

1)
1)*
1)*

1) Projektionsfläche inkl. einer horizontalen Schweißnaht

*) über 4m Folienbreite: Unterleiste wird zusätzlich mit einer geschweißten Folienschlaufe gesichert. Unterleiste in Maskierungsfarbe: schwarz

[Seitenanfang](#)

System INLINE TENSIONED[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil
Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie Black Peak T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden,
nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

Black Peak T ist eine tiefschwarze Aufprojektionsfolie

Preise auf Anfrage



System INLINE TENSIONED[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil
Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie Contrast Pro T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden,
nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

Contrast Pro T ist eine hoch kontrastreiche Aufprojektionsfolie

Preise auf Anfrage



System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:
 DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX MICRO T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

FLEX MICRO T ist eine schalldurchlässige, matt-weiße Projektionsfolie. Microperforation 6%, Gain 0,8.

Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX MICRO T

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung	cm	cm	inch	Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	4'640.00
BIT-2C210148C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	4'720.00
BIT-2C230159C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	4'800.00
BIT-2C250170C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	4'880.00
BIT-2C270181C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	5'075.00
BIT-2C290193C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	5'490.00
BIT-6C310204C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	7'900.00
BIT-6C360232C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	8'090.00

Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX MICRO T

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung	cm	cm	inch	Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	4'670.00
BIT-2W210160C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	4'750.00
BIT-2W230173C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	4'835.00
BIT-2W250185C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	4'915.00
BIT-2W270197C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	5'235.00
BIT-2W290210C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	5'665.00
BIT-6W310223C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	7'945.00
BIT-6W360254C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	8'325.00

[Seitenanfang](#)

System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)

Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX REAR T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

FLEX REAR T ist eine graugrün-transluzente Rückprojektionsfolie

Sehr gute diffuse Lichtverteilung über einen großen Betrachtungswinkel, Gain 1,32.

Preise auf Anfrage



INLINE - ein Schutzkasten für alle Montagemöglichkeiten

[Zubehör mobile PW](#)

Als Standardausführung für Wand- oder Deckenmontage oder mit dem separaten Deckeneinbaukasten für die Installation in abgehängte Decken.

INLINE - Deckeneinbaukasten

Der Einbaukasten kann während der Bauarbeiten bereits vorinstalliert werden.
Servicefreundliche Montage der Projektionswand nach Beendigung der Bauarbeiten.
Auf Wunsch kann der Deckeneinbaukasten versandkostenpflichtig auch vorab geliefert werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF
BRZ-DEK/125	Deckeneinbaukasten für INLINE 125	475.00
BRZ-DEK/160	Deckeneinbaukasten für INLINE 160	590.00

INLINE - Montageset für Deckeneinbaukasten

Das Montageset ermöglicht durch die Gewindestangen (100 cm) eine stufenlose Einstellung der Montagehöhe bei Deckeneinbau.

Art. Nr.	Art. Nr.	Listenpreis CHF
BIZ-MSDEK/125	Montageset Deckeneinbaukasten 12,5x12 cm	225.00
BIZ-MSDEK/160	Montageset Deckeneinbaukasten 16x16 cm	280.00

INLINE-Projektionswand für den DECKENEINBAU

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Alle Projektionswände im System INLINE sind auch als Version für den Deckeneinbau lieferbar.
Für den komfortablen Zugang zu den Befestigungsschrauben bei Montage und Service sind die beiden seitlichen Winkel steckbar. Montage und Demontage der Projektionswand ist ohne zusätzliche Deckenöffnung möglich!
Der umlaufende Einbaurahmen bei Projektionswänden für den Deckeneinbau kann nur werkseitig angebracht werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF
BRZ-EBR/125	Aufpreis für INLINE 125	300.00
BRZ-EBR/160	Aufpreis für INLINE 160	385.00

INLINE-Montageset für abgehängte Decke

Das Montageset ermöglicht durch die Gewindestangen (100 cm) eine stufenlose Einstellung der Montagehöhe bei Deckeneinbau.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF
BIZ-MSAD/125	Inline-Montageset für INLINE 125	185.00
BIZ-MSAD/160	Inline-Montageset für INLINE 160	225.00

INLINE - Montagesysteme

[Seitenanfang](#)

Für Schutzkastengrößen 12,5 x 12 cm und 16 x 16 cm.
Montagewinkel, Wand-, Decken- und Wand/Deckenhalter werden paarweise geliefert!

INLINE 125 - QuickMount™ - Standardmontagewinkel

Standardlieferung mit Montagewinkel für alle Wand- oder Deckenmontageoptionen - auch für versteckte und schwer zugängliche Bereiche. Montage kann sicher und einfach von einer Person durchgeführt werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-QM/125	QuickMount Montagewinkel für SK 12,5 x 12 cm	95.00

INLINE 160 - Inline Standardmontagewinkel

INLINE Projektionswände im Schutzkasten 16 x 16 cm werden standardmäßig mit Montagewinkel für Wand- oder Deckenmontage geliefert.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-MW/160	INLINE-Montagewinkel	60.00

INLINE 125 - Deckenmontageplatte

Deckenmontageplatte für Schutzkastengröße 12,5 x 12 cm.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-DMP/090/125	Inline Montageplatte zur Deckenmontage	60.00

INLINE 125 - Deckenmontageplatte inkl. Montageset

Eine Version der Deckenmontageplatte, welche mit einem Montageset (Gewindestangen 100 cm) kombiniert wird.

Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF / Paar
BIZ-MSAD/DMP/090/125	Inline Deckenmontageplatte inkl. Montageset	185.00

INLINE 125 - Deckenhalter

Der INLINE-Deckenhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden. Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF	
BIZ-AHID2/125	Inline-Deckenhalter	20cm, SK 12.5x12cm	195.00
BIZ-AHID4/125	Inline-Deckenhalter	40cm, SK 12.5x12cm	205.00
BIZ-AHID6/125	Inline-Deckenhalter	60cm, SK 12.5x12cm	225.00
BIZ-AHIDX/125	Inline-Deckenhalter	Sonder (5-90cm) SK 12.5x12cm	225.00

INLINE 125 - Wandhalter

Der INLINE-Wandhalter kann an beliebiger Stelle am Schutzkasten montiert werden. Durchlaufende Nuten geben maximale Flexibilität bei der Montage.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF	
BIZ-AHIW2/125	Inline-Wandhalter	20cm, SK 12.5x12cm	195.00
BIZ-AHIW4/125	Inline-Wandhalter	40cm, SK 12.5x12cm	205.00
BIZ-AHIW6/125	Inline-Wandhalter	60cm, SK 12.5x12cm	225.00
BIZ-AHIWX/125	Inline-Wandhalter	Sonder (5-60cm) SK 12.5x12cm	225.00

INLINE 160 - Wand/Deckenhalter

Der universelle INLINE-Wand/Deckenhalter kann durch die horizontale oder vertikale Montagemöglichkeit am Schutzkasten für Wand- oder Deckenmontage verwendet werden.



Art. Nr.	Beschreibung	Listenpreis CHF	
BIZ-AHWD2/160	Inline Wand-/Deckenhalter	20cm, SK 16x16cm	225.00
BIZ-AHWD4/160	Inline Wand-/Deckenhalter	40cm, SK 16x16cm	230.00
BIZ-AHWDX/160	Inline Wand-/Deckenhalter	Sonder (5-40cm) SK 16x16cm	230.00

Die angegebene Länge bezieht sich auf den Abstand zwischen Wand und Rückseite des Schutzkastens, bzw. Decke und Oberseite des Schutzkastens!

INLINE-Wand/Deckenhalter für Schutzkasten 12,5x12 cm bei Umbau der seitlichen Abdeckkappen auf Anfrage verfügbar.

Abstandshalter in Sonderlängen:

Länge des Deckenhalters BIZ-AHIDX/125 kann zwischen 5 cm (min.) und 90 cm (max.) betragen.

Länge der Wandhalter BIZ-AHIWX/125 kann zwischen 5 cm (min.) und 60 cm (max.) betragen.

Länge der Wand/Deckenhalter BIZ-AHWDX/160 kann zwischen 5 cm (min.) und 40 cm (max.) betragen.

Bitte geben Sie bei der Bestellung die exakte Länge zwischen Wand und Rückseite des Schutzkastens, bzw. Decke und Oberseite des Schutzkastens bekannt!

Schutzkasten in Sonderlackierung

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-C/I125	GRUNDPREIS Sonderlackierung Farbcode RAL	für INLINE 125	655.00
BRZ-C/I125/FC	AUFPREIS abweichender Farbcode (NCS,...)	für INLINE 125	175.00
BRZ-C/I125/GG	AUFPREIS abweichender Glanzgrad	für INLINE 125	145.00 1)
BRZ-C/I125/SL	AUFPREIS Strukturlack	für INLINE 125	175.00 2)
BRZ-C/I160	GRUNDPREIS Sonderlackierung Farbcode RAL	für INLINE 160	865.00
BRZ-C/I160/FC	AUFPREIS abweichender Farbcode (NCS,...)	für INLINE 160	215.00
BRZ-C/I160/GG	AUFPREIS abweichender Glanzgrad	für INLINE 160	175.00 1)
BRZ-C/I160/SL	AUFPREIS Strukturlack	für INLINE 160	215.00 2)

über 400 cm Behangbreite: Unterleiste nur in schwarz erhältlich
Bitte geben Sie den exakten Farbcode bei der Bestellung an!

1):

Glanzgrad standardmäßig "6-Antik" - bitte geben Sie den gewünschten, abweichenden Glanzgrad bei Bestellung bekannt!

Mögliche Glanzgrade: 1-Hochglänzend, 2-Glänzend, 3-Seidenglänzend, 4-Satin, 5-Seidenmatt, 6-Antik, 7-Antikmatt, 8-Matt, 9-Stumpfmatt

2):

Mögliche Strukturlacke: fein, mittel, grob

Modifikationen für Rollbildwände

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-MOD/BH	Rollwand Modifikation	Behang nach vorne abrollend	65.00
BRZ-MOD/MR	Rollwand Modifikation	Antrieb rechts montiert	65.00

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-C-HIPRO05	Somfy HiPro-Kabel	5m, Motoranschlusskabel	90.00
BRZ-S-C-HIPRO10	Somfy HiPro-Kabel	10m, Motoranschlusskabel	125.00

[Seitenanfang](#)



Steuerungen für Projektionswände mit Motorantrieb

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Bitte beachten Sie, dass der elektrische Anschluss der Projektionswände nur von einem konzessionierten Elektrounternehmen durchgeführt werden darf!

Die jeder Projektionswand und jedem Schalter beiliegenden Anschluss- und Ansteuervorschriften sind einzuhalten!

Detaillierte Informationen zu den unterschiedlichen Ansteuerungsmöglichkeiten erhalten Sie hier:

www.avstumpfl.com/ansteuerungen

Für weitere Fragen steht Ihnen unser Team gerne zur Verfügung:

www.avstumpfl.com/team

Drahtgebunden

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-SW-SMO-UNO	Somfy Smooove Uno inkl. Rahmen	Unterputz Wandschalter	45.00
BRZ-S-SW-KEY-UP	Somfy Schlüsselschalter	Unterputz	230.00
BRZ-S-SW-KEY-AP	Somfy Schlüsselschalter	Aufputz	230.00
BRZ-S-SW-SMO-DUO	Somfy Smooove Duo inkl. Rahmen	Zweifachschalter-Unterputz	65.00

Funk

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-RC-SET-IWR-SIT	Somfy Funkfernsteuerungs-Set (inkl. Handsender)	In-Wall Receiver RTS + Situo1	515.00
BRZ-S-RC-SET-IWR-SMO	Somfy Funkfernsteuerungs-Set (inkl. Wandsender)	In-Wall Receiver RTS+Smooove Origin	515.00
BRZ-S-RC-IWR-RTS	Somfy In-Wall Receiver RTS	Funkfernbedienung Empfänger	415.00
BRZ-S-RC-SMO-ORI-RTS	Somfy Smooove Origin RTS	Funkfernbedienung Wandsender	135.00
BRZ-S-RC-SITUO1	Somfy Situo1	Funkfernbedienung Handsender	135.00
BRZ-S-RC-SITUO5	Somfy Situo 5	Funkfernbedienung Handsender	145.00
BRZ-MOD/FM/T/6NM	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	SONESSE/6/28/RTS + Situo1	430.00
BRZ-MOD/FM/T/15NM	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	OXIMO/15/17/RTS + Situo1	535.00

Optional gegen Aufpreis

* BRZ-MOD/FM/T/6NM/SS	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	RS100io Hybrid + Situo 1 io	610.00
* BRZ-MOD/FM/T/15NM/SS	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	RS100io Hybrid + Situo 1 io	725.00

*Motor mit Soft Start und Soft Stop Funktion

Mediensteuerung oder IB-BUS-System

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-MC-SMO-UNO-IB	Somfy Smooove Uno IB	Motorsteuergerät	450.00
BRZ-S-MC-CD1X1N	Somfy Motorsteuergerät CD1x1 N	zur Hutschiene montage	400.00
BRZ-S-MC-ANIMEO-IWM	Somfy Motorsteuergerät Animeo IB+	zur Unterputzmontage	220.00

DMX

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-MC-SMO-UNO-IB	Somfy Smooove Uno IB	Motorsteuergerät	450.00
BRZ-S-MC-CD1X1N	Somfy Motorsteuergerät CD1x1 N	zur Hutschiene montage	400.00
BRZ-S-DMX-INT	DMX Relais Interface		250.00
BRZ-S-DMX-AD-DIN	DMX Hutschienegehäuse 700	für DMX Interface	45.00
BRZ-S-DMX-12V-PS	DMX 12V Netzteil	für Hutschiene	135.00

Mediensteuerung & Funk

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-RC-IWR-RTS	Somfy In-Wall Receiver RTS	Funkfernbedienung Empfänger	415.00
BRZ-S-RC-SMO-ORI-RTS	Somfy Smooove Origin RTS	Funkfernbedienung Wandsender	135.00
BRZ-S-RC-SITUO1	Somfy Situo1 RTS Pure II	Funkfernbedienung Handsender	135.00
BRZ-S-RC-INT-IB-RTS	Somfy Interface IB RTS	Funksender	450.00
BRZ-MOD/FM/T/6NM	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	SONESSE/6/28/RTS + Situo1	430.00
BRZ-MOD/FM/T/15NM	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	OXIMO/15/17/RTS + Situo1	535.00

Optional gegen Aufpreis

* BRZ-MOD/FM/T/6NM/SS	Funkmotor INLINE 125 Tensioned	RS100io Hybrid + Situo 1 io	610.00
* BRZ-MOD/FM/T/15NM/SS	Funkmotor INLINE 160 Tensioned	RS100io Hybrid + Situo 1 io	725.00

*Motor mit Soft Start und Soft Stop Funktion

Trigger

Art. Nr.	Beschreibung		Listenpreis CHF
BRZ-S-TRIGGER-12V	Trigger 12V	Steuergerät für 12VDC Signal	450.00
BRZ-S-TRIGGER-230V	Trigger 230V	Steuergerät für 230V Signal	485.00

[Seitenanfang](#)