

inline tensioned



## Preisliste INLINE TENSIONED 2021

**Gültig ab: 01.04.2021**

Sprache/Language: deutsch

[INLINE TENSIONED Flex White T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Grey T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Micro T](#)

[INLINE TENSIONED Flex High Contrast T](#)

[INLINE TENSIONED Flex Rear T](#)

Fehler, Änderungen, Irrtümer vorbehalten!

Detaillierte Produktinformationen:

INLINE TENSIONED

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX WHITE T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnellaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.




FLEX WHITE T ist eine reinweiße Projektionsfolie und optimiert für einen möglichst großen Betrachtungswinkel, matt-weiß, Gain 1,2.

### Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
Material: FLEX WHITE T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'055.00
BIT-2C210148A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'110.00
BIT-2C230159A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'165.00
BIT-2C250170A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	3'220.00
BIT-2C270181A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	3'275.00
BIT-2C290193A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	3'525.00
BIT-6C310204A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	5'800.00
BIT-6C360232A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	5'930.00
BIT-6C410260A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	410x260	400x225	181"	SK 16x16cm	47	67	6'680.00
BIT-6C450283A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	450x283	440x248	199"	SK 16x16cm	52	72	7'475.00

1)  
1)  
1)




### Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
Material: FLEX WHITE T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'075.00
BIT-2W210160A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'130.00
BIT-2W230173A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'190.00
BIT-2W250185A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	3'245.00
BIT-2W270197A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	3'350.00
BIT-2W290210A/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	3'650.00
BIT-6W310223A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	5'830.00
BIT-6W360254A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	5'965.00
BIT-6W410285A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	410x285	400x250	186"	SK 16x16cm	48	68	6'915.00
BIT-6W450310A/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	450x310	440x275	204"	SK 16x16cm	52	72	7'750.00

1)  
1)  
1)

1) Projektionsfläche inkl. einer horizontalen Schweißnaht

[Seitenanfang](#)

**System INLINE TENSIONED**

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
 DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

**INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX GREY T**

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX GREY T ist eine hellgraue Projektionsfolie für verbesserte Schwarzwerte bei nicht völlig abgedunkelter Projektionsumgebung, matt-hellgrau, Gain 0,65.**




**Format 16:9**

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX GREY T

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'150.00
BIT-2C210148B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'205.00
BIT-2C230159B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'260.00
BIT-2C250170B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	3'315.00
BIT-2C270181B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	3'370.00
BIT-2C290193B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	3'630.00
BIT-6C310204B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	5'915.00
BIT-6C360232B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	6'050.00
BIT-6C410260B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	410x260	400x225	181"	SK 16x16cm	47	67	6'815.00
BIT-6C450283B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	450x283	440x248	199"	SK 16x16cm	52	72	7'625.00

**Format 16:10**




[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX GREY T

Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.



Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'170.00
BIT-2W210160B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'225.00
BIT-2W230173B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'285.00
BIT-2W250185B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	3'340.00
BIT-2W270197B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	3'450.00
BIT-2W290210B/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	3'760.00
BIT-6W310223B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	5'945.00
BIT-6W360254B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	6'085.00
BIT-6W410285B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	410x285	400x250	186"	SK 16x16cm	48	68	7'055.00
BIT-6W450310B/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	450x310	440x275	204"	SK 16x16cm	52	72	7'905.00

Preise inkl. Verpackung und Versandkosten.

[Seitenanfang](#)

1) Projektionsfläche inkl. einer horizontalen Schweißnaht

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
 Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
 Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
 DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX MICRO T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnellaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

FLEX MICRO T ist eine schalldurchlässige, matt-weiße Projektionsfolie. Microperforation 6%, Gain 0,8.

### Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX MICRO T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung	cm	cm	inch	Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'820.00
BIT-2C210148C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'890.00
BIT-2C230159C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'955.00
BIT-2C250170C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	4'025.00
BIT-2C270181C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	4'090.00
BIT-2C290193C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	4'405.00
BIT-6C310204C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	6'380.00
BIT-6C360232C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	360x232	350x197	158"	SK 16x16cm	42	62	6'525.00

### Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.

Material: FLEX MICRO T



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung	cm	cm	inch	Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'845.00
BIT-2W210160C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'915.00
BIT-2W230173C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'985.00
BIT-2W250185C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	4'055.00
BIT-2W270197C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	4'190.00
BIT-2W290210C/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	4'560.00
BIT-6W310223C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	6'415.00
BIT-6W360254C/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	360x254	350x219	162"	SK 16x16cm	43	63	6'560.00

Preise inkl. Verpackung und Versandkosten.

[Seitenanfang](#)

1) Projektionsfläche inkl. einer horizontalen Schweißnaht

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)  
Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:  
DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX HIGH CONTRAST T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden, nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.




**FLEX HIGH CONTRAST T ist eine silbergraue Projektionsfolie für Projektionen in gering abgedunkelten Räumen. Optimierte Lichtverteilung und verbesserter Schwarzwert, silbergrau, Gain 1,2.**

### Format 16:9

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
**Material: FLEX HIGH CONTRAST T**



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2C190136D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	190x136	180x101	81"	SK 12.5x12cm	18	26	3'360.00
BIT-2C210148D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	210x148	200x113	90"	SK 12.5x12cm	19	27	3'425.00
BIT-2C230159D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	230x159	220x124	100"	SK 12.5x12cm	20	28	3'480.00
BIT-2C250170D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	250x170	240x135	108"	SK 12.5x12cm	22	30	3'540.00
BIT-2C270181D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	270x181	260x146	117"	SK 12.5x12cm	25	33	3'600.00
BIT-2C290193D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:9	290x193	280x158	127"	SK 12.5x12cm	27	35	3'875.00
BIT-6C310204D/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:9	310x204	300x169	136"	SK 16x16cm	37	57	6'090.00




### Format 16:10

[Seitenanfang](#)

Projektionsfläche mit 5 cm breiter, schwarzer Randmaskierung und zusätzlich 30 cm schwarzem Vorlauf für erhöhten subjektiven Kontrast.  
**Material: FLEX HIGH CONTRAST T**



Beispielgrößen - andere Größen auf Anfrage.

Art. Nr.	Beschreibung				Abmessungen Schutzkasten	kg netto	kg brutto	Listenpreis CHF
BIT-2W190148D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	190x148	180x113	84"	SK 12.5x12cm	18	26	3'380.00
BIT-2W210160D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	210x160	200x125	93"	SK 12.5x12cm	19	27	3'445.00
BIT-2W230173D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	230x173	220x138	102"	SK 12.5x12cm	21	29	3'505.00
BIT-2W250185D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	250x185	240x150	111"	SK 12.5x12cm	23	31	3'570.00
BIT-2W270197D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	270x197	260x162	121"	SK 12.5x12cm	26	33	3'685.00
BIT-2W290210D/R5	INLINE 125 Tensioned, 16:10	290x210	280x175	130"	SK 12.5x12cm	28	36	4'015.00
BIT-6W310223D/R5	INLINE 160 Tensioned, 16:10	310x223	300x188	139"	SK 16x16cm	38	58	6'120.00

Preise inkl. Verpackung und Versandkosten.

[Seitenanfang](#)

## System INLINE TENSIONED

[PRODUKTÜBERSICHT](#)

Projektionswand im pulverbeschichteten Schutzkasten aus Aluminium-Stranggußprofil, weiß (RAL 9016)

Projektionsfläche ohne schwarzer Randmaskierung

Die seitliche, doppelte Seilverspannung ist justierbar und garantiert eine perfekte Ebenheit des Projektionsbereiches.

Diese Projektionswand ist nach folgenden projektionstechnischen und sicherheitstechnischen Normungen gefertigt:

DIN 19045, DIN56950-4, DIN 4102 Teil 1, OENORM A 2115

## INLINE TENSIONED mit Motorantrieb und Projektionsfolie FLEX REAR T

Rollbildwand mit Elektroantrieb im Inline-Schutzkasten mit speziell entwickeltem schnelllaufenden,

nahezu geräuschlosem Rohrmotor (230 V), mit elektromagnetisch gelüfteter Scheibenbremse und Übertemperaturschutz.

**FLEX REAR T ist eine graugrün-transluzente Rückprojektionsfolie**

**Sehr gute diffuse Lichtverteilung über einen großen Betrachtungswinkel, Gain 1,32.**

Preise auf Anfrage

