

# Bedienungsanleitung SquareDock

viveroo  
MADE IN GERMANY



viveroo GmbH  
Wewelsburger Straße 4  
33154 Salzkotten  
Germany  
[www.SquareDock.de](http://www.SquareDock.de)  
[www.viveroo.com](http://www.viveroo.com)

REV20141002

# Sicherheitshinweise



## **!! ACHTUNG**

Lesen Sie vor Installation eines der MontageSets jeweils die beiliegende Montageanleitung. Lesen Sie vor Inbetriebnahme und Bedienung des SquareDocks die SquareDock-Bedienungsanleitung. Folgen Sie den beschriebenen Anweisungen und Empfehlungen.

## Sicherheitshinweise

Das SquareDock sowie alle SquareDock-MontageSets sind ausgelegt für den Betrieb in trockenen und geschlossenen Wohnräumen.

Folgende Umgebungsbedingungen sind sicherzustellen:

- Betriebstemperatur: 0 °C bis 35 °C.
- Relative Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb): 20 % bis 90 %, nicht kondensierend.
- Keine Umwelteinflüsse wie Öl, Chemikalien, Salz, starke Staubbildung und vergleichbares.

Installation, Service und Reparatur dürfen nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.

Die Verantwortung für den geeigneten Montageort und die sichere Montage des SquareDocks liegt einzig beim Verarbeiter. Dies gilt auch bei Montage in bewegten Teilen wie z. B. Türen. Grundsätzlich hat der Verarbeiter alle sicherheitstechnischen Prüfungen vorzunehmen und nachzuweisen.

Alle elektrischen Verbindungen und Installationsarbeiten dürfen ausschließlich von ausgebildeten Elektrikern unter Einhaltung der allgemeinen Regeln und Vorschriften für elektrische Anschlüsse ausgeführt werden.

Wenn anzunehmen ist, dass der gefahrlose Betrieb nicht mehr möglich ist, so ist das SquareDock unverzüglich außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern. Ein gefahrloser Betrieb ist nicht mehr anzunehmen, wenn die Funktionen des SquareDocks eingeschränkt oder blockiert bzw. aufgehoben sind, ungewohnte Gerüche zu vernehmen sind, Geräusche wie ein Kratzen o. ä. zu hören sind oder das SquareDock sichtbare Beschädigungen aufweist.



# Technische Daten



Lieferumfang	- Bedienungsanleitung SquareDock - SquareDock	
	<b>! Hinweis:</b> Zu jedem SquareDock ist ein MontageSet erforderlich. Anschlusskabel, Netzteil und Befestigungsschrauben sind Bestandteil der SquareDock-MontageSets.	
Kompatibilität	Der elektrische Betrieb des SquareDocks ist ausschließlich gestattet in Verbindung mit den SquareDock-MontageSets und den enthaltenen Netzteilen sowie Anschlusskabeln. Inbetriebnahme ohne eines dieser MontageSets führt zum Verlust von Garantie und Gewährleistung.	
Maße in mm	Abmessungen Designblende	364 x 294
	Tiefe SquareDock	36
	Abmessungen Öffnung (für Möbelmontage)	367 x 296,5
	Abmessungen Öffnung (für Unterputzdose)	344 x 271
	Einbautiefe SquareDock (für Möbelmontage) Einbautiefe SquareDock (für Inwallmontage)	36 76
Gewicht in kg	SquareDock	3,8
Elektrische Anschlüsse	Kleinspannung	10-18 Vdc
	Elektrische Leistungsaufnahme	15 Watt
Trennen vom Netz	Das SquareDock können Sie über den entsprechenden Leitungsschutzschalter des jeweiligen Raumes von der Netzspannung trennen.	
CE & Co.	Selbstverständlich tragen alle SquareDocks das CE-Kennzeichen. Wir stehen für Qualität „Made in Germany“ und verbauen ausschließlich hochwertige Teile sowie Komponenten führender Hersteller. SquareDock-Kunden sind stolz auf ihre iPad-Garage.	



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

# Bedienung

## Funktionen

### Click It! iPad-Lade öffnen

Öffnen Sie mit Hilfe des SquareDock-Buttons die iPad-Lade. Jetzt können Sie das iPad entnehmen bzw. einsetzen.

**! WICHTIG:** Sie können das SquareDock je nach Wunsch im Hoch- oder Querformat einbauen. Der Öffnungsmechanismus ist ausgelegt für die Wandmontage. Wenn Sie das SquareDock in einen Tisch verbauen möchten (liegende Position), benötigen Sie für das Öffnen der iPad-Lade ein spezielles ErweiterungsSet.



## Reinigung

Verwenden Sie für das Reinigen der SquareDock-Oberflächen ausschließlich Wasser und Microfasertücher. Befeuchten Sie das Microfasertuch und reinigen Sie nebelfeucht. Hierzu können Sie die Gummi-Inlays herausnehmen (vgl. Kapitel „Montage“).

Die Glasfronten der Designvarianten DeepBlack und ClearWhite können zusätzlich mit handelsüblichen Glasreinigern gesäubert werden.

**!! ACHTUNG:** Es darf keine Flüssigkeit ins Innere des SquareDocks gelangen. Reinigen Sie daher ausschließlich nebelfeucht.

**!! ACHTUNG:** Nicht kratzen und nicht scheuern beim Reinigen.



# Montage

Verwenden Sie für die Montage des SquareDocks das entsprechende SquareDock-MontageSet. Die MontageSets sind mit entsprechenden Montageanweisungen ausgestattet.

- Schritt 1 Entnehmen Sie zuerst das untere Gummi-Inlay und dann das obere Gummi-Inlay. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Öffnen Sie die iPad-Lade des SquareDocks durch Drücken des Buttons vollständig (bei waagerechter Lage müssen Sie der Lade durch Hochziehen helfen).
  - Klappen Sie das untere Inlay vom Zentrum aus etwas hoch (vgl. Bild). Ist das Inlay um ca. 45° gekippt, können Sie es vorsichtig herausziehen.
  - Schließen Sie die Lade und ziehen Sie das obere Inlay gleichmäßig heraus.
- Schritt 2 Öffnen Sie vorsichtig die 4 Schrauben der Blende (**grün**).  
**! WICHTIG:** Halten Sie die Blende beim Lösen der letzten Schraube gut fest, damit sie nicht herunterfällt.
- Schritt 3 Ziehen Sie die Blende vorsichtig nach vorne und legen Sie die Blende an einem geschützten Ort ab.
- Schritt 4 Verbinden Sie den Stecker des Anschlusskabels (vom MontageSet) mit dem Steckkontakt auf der Rückseite des SquareDocks.  
**!! ACHTUNG:** Achten Sie beim Einsetzen des SquareDocks darauf, dass das Anschlusskabel nicht gequetscht wird oder unter Zugspannung steht.  
**!! ACHTUNG:** Sofern sich ein Netzspannungskabel in unmittelbarer Nähe zum SquareDock befindet, verbinden Sie den Schutzleiterkontakt (**gelb**) mit dem Schutzleiter des Netzspannungskabels (z.B. MontageSet Inwall).
- Schritt 5 Die Befestigungsstellen (**rot**) des SquareDocks sind ersichtlich. Mittels der bei den MontageSets beigelegten Schrauben können Sie das SquareDock befestigen:  
**! WICHTIG:** Beachten Sie die Hinweise der MontageSet Anleitungen.
- Schritt 6 Setzen Sie die Blende auf das SquareDock auf. Die korrekte Position findet sich selbst über dem Button. Fädeln Sie dort ein. Befestigen Sie die 4 Schrauben und setzen Sie die Gummi-Inlays ein.



# Gewährleistung



## Gewährleistung

Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum durch den ursprünglichen Endkunden; es sei denn, das Gerät wurde im Rahmen der Gewährleistung repariert oder ersetzt. In diesem Fall gilt die Gewährleistung bis zum Ende der ursprünglichen Gewährleistung oder sechs Monate ab dem Reparatur/Austauschdatum - je nachdem, was früher eintritt.

## Mangelansprüche und Mangelvalidierung

Sollte Ihr SquareDock doch einmal nicht wie gewünscht funktionieren, wenden Sie sich bitte mit der Originalrechnung unter Angabe der Seriennummer und einer Beschreibung der Funktionsstörung an Ihren Händler.

## Ausschluss von der Gewährleistung

Die folgenden Schäden sind von der Gewährleistung ausgenommen. Schäden verursacht durch:

- höhere Gewalt,
- Missbrauch, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) Nicht-einhaltung der Montage- und Bedienungsanleitung,
- unsachgemäße Bedienung,
- Anschluss an eine ungeeignete Spannungsversorgung,
- Reparatur und Reparaturversuche durch nicht autorisierte Personen,
- Nutzung des Gerätes in Verbindung mit Fremdprodukten,
- Geräte, bei denen die Seriennummer des Herstellers verändert, gelöscht, entfernt oder unleserlich gemacht wurde.

iPad® ist eine geschützte Marke von Apple Inc.

