



Picture King®

- Professionelle Projektionswand auf einem Stativ mit einem ausgezeichneten Ruf aufgrund ihrer Stabilität und Haltbarkeit bei intensivem Gebrauch unterwegs.
- Das besonders stabile Stativ der Picture King® besteht aus einem quadratischen Gestänge. Es ist mit einem praktischen fußbedienten Mechanismus zur Aufstellung ausgerüstet.
- Die spezielle Transportsicherung schützt das Tuch vor Beschädigungen.
- Der selbstsichernde Handgriff erleichtert die Höheneinstellung und den Transport.
- Der integrierte OHP-Bügel für die Trapezkorrektur (Keystone-Korrektur) mit einer Länge von 40 cm.
- Ein Polyknit Skirting Kit ist als Option für die Picture King® erhältlich.



Einfacher, mit dem Fuß bedienbarer Einstellmechanismus



Selbstsichernder Handgriff für die Höheneinstellung

Verfügbare Seitenverhältnisse



Verfügbare Abmessungen

Minimale Breite: 152 cm
 Maximale Breite: 244 cm

Erhältliche Projektionsstücher

Mattweiß Gain: 1,0 Sichtwinkel: 120°	Datalux Gain: 1,5 Sichtwinkel: 70°
---	---

Weitere Optionen

- Mit Teppich versehenes Gehäuse
 Die Carpeted Picture King® ist für die Vermietung mit schwarzem Teppich verkleidet. Der Teppich in industrieller Qualität schützt das Gehäuse vor Beulen und Kratzern, die bei einer mobilen Projektionswand schnell einmal vorkommen können.

Abmessungen und Produktcodes auf Seite 87

Zubehör



Schutzhülle



BrightSight
für die sichere
Reinigung des
Projektions-
oberfläche



SPEZIFIKATIONEN

Mobile Projektionswand mit Stativ. Die Beine bestehen aus massivem extrudiertem Aluminium, haben robuste Plastikschuhe und sind für die Aufstellung mit einer einteiligen Bein konstruktion versehen. Die automatische Beinverriegelung befestigt alle drei Beine und gibt sie bei Berührung mit einem Zeh wieder frei. Das quadratische 2,5-cm-Aufstellungsrohr und das 2,2-cm-Verlängerungsrohr bestehen aus chrombeschichtetem Stahl. Das Verlängerungsrohr zieht die Wand auf die volle Größe aus. Das Gehäuse lässt sich bis hinunter zur Stativ-Beinhalterung einstellen. Das Verlängerungsrohr hat Stopps in allen Positionen, die durch Kolbenverriegelungen ermöglicht werden. Es gibt ein 0,643 mm starkes, achteckiges Stahlgehäuse mit flachem Rückendesign. Die Endkappen verdecken die Wellenenden und bieten ein integriertes Nylonlager für die Wellen. Das Projektionstuch besteht aus feuerfestem und schimmelresistentem Glasfaserstoff und hat standardmäßig einen schwarzen Rand. Tücher aller Größen werden in einen Metallstreifen in einem Camlok®-Wellensystem aus Metall montiert, ohne Klebestreifen, Klebstoff, Klammern oder Schnur, so dass das Tuch einfach ausgetauscht, jedoch nicht versehentlich aus der Welle gezogen werden kann. Das obere Ende des Tuchs ist sicher in einem pulverbeschichteten, runden Stahlstab befestigt. Die Enden des Stabs sind durch Plastikaußenkappen geschützt. Ein Metallsattel mit Stahlgriff ist am Stab mit Pop-Nieten befestigt. In geschlossener Position greift die automatische, passgenaue Verriegelung. Zur Ausstattung gehört ein integrierter 45-cm-Trapezausgleich.

PROJEKTIONSTÜCHER

Mattweiß; Gain 1.0, Sichtwinkel 120°, schwer entflammbar, max. Höhe 244 cm, max. Breite 244 cm
 Datalux; Gain 1.5, Sichtwinkel 70°, schwer entflammbar, max. Höhe 244 cm, max. Breite 244 cm
 High Power; Gain 2.4, Sichtwinkel 60°, schwer entflammbar, max. Höhe 244 cm, max. Breite 244 cm

MASSE (WAHLEN SIE BITTE DER RICHTIGE PROJEKTIONSWAND UND STÜCKZAHL)

Aspect Ratio	Außenmaße	Nutzmaße	Nominale Diagonale		Gewicht in kg	Transportlänge cm	(A) Unterseite Sichtfläche cm	(B) Min. Höhe cm	(C) Max. Höhe cm	Tuchsorten		
	HxB cm	HxB cm	cm	inches						Mattweiß	Datalux	High Power
4:3	115 x 152	109 x 146	183	72	13	167	51	174	254			
	135 x 178	127 x 170	213	84	15	192	51	185	300			
	162 x 213	152 x 203	254	100	17	239	51	217	325			
	185 x 244	175 x 234	305	120	19	267	51	239	325			
16:9	114 x 213	104 x 203	234	92	17	239	51	175	196			
	142 x 244	132 x 234	269	106	19	267	51	193	213			
16:10	137 x 213	127 x 203	240	94	17	239	51	198	218			
	156 x 244	146 x 234	276	109	19	267	51	217	237			
1:1	152 x 152	146 x 146			13	167	51	217	282			
	178 x 178	172 x 172			15	192	51	243	325			
	213 x 213	207 x 207			18	239	51	278	325			
	244 x 244	238 x 238			19	267	51	307	325			

ZUBEHÖR

- Schutzhülle für Stativprojektionswände Breite 127 - 152 cm
- Schutzhülle für Stativprojektionswände Breite 178 cm
- Schutzhülle für Stativprojektionswände Breite 213 cm
- Schutzhülle für Stativprojektionswände Breite 244 cm



- Polyknit Skirting Kit Breite 152 cm
- Polyknit Skirting Kit Breite 178 cm
- Polyknit Skirting Kit Breite 213 cm
- Polyknit Skirting Kit Breite 244 cm



DIE FORMATE

