

## 875 222 HDMI 4K Switch / Audio 4/1 MHL

Funktion	<p>Verschaltung von 4 unterschiedlichen HDMI Eingangssignalen (TMDS). Durchschalten aller Bildsignale inkl. Audio EDID Datensatz auf 1 Ausgang. Der Eingang 4 ist ein MHL Eingang und kann direkt handelsübliche mobile Telefone auf den Ausgang schalten. Der HDMI 4K Switch Audio kann über den integrierten Audio-Deembedder gewünschte Audio Signale als SPDIF; Digital. Audio oder als Dolby surround 7.1 bereitstellen</p>
Video Formate / Auflösung	<p>HDMI 1.4, Full HD/4K*2K / 3D 4K@30Hz (4:4:4) 4K@60Hz (4:2:0) 1080p@60Hz HDCP compliant</p>
Übertragungslänge	<p>25 Meter am Eingang ( mit TLS HDMI Kabel) 25 Meter am Ausgang ( mit TLS HDMI Kabel)</p>
Eingang	4 x HDMI Buchse
Ausgang	1 x HDMI Buchse
Audioformate	<p>Dolby surround 7.1 Auto Audio Video Sync lip-sync DTS – HD Master Audio Dolby True H Entsprechend Spezifikation HDMI 1.4</p>
Eingang	4 x HDMI Buchse
Ausgang	<p>1 x HDMI Buchse 1 x Cinch 1 x Toslink</p>

## 875 222 HDMI 4K Switch / Audio 4/1 MHL

	4x Mini Jack - 7.1 analog audio output
EDID- Datensatz	EDID pass through
Steuerung	Taste; IR Fernbedienung; IR Steuerung Auto Signal Erkennung
Kontrollanzeige	4 x LED HDMI Eingang (grün) 1 x LED HDMI Ausgang (weiß)
Betriebsspannung	110 / 240 V, 50/60 Hz / 5 VDC/ 1A
Arbeits - Temperatur	bis 60 Grad
Maße / Gewicht	185,0 mm x 65,0 mm x 42,0 mm / Aluminium – Gehäuse 1U 19" Rack fähig
Gewicht	0,30 kg