

## Drahtloses Stand-alone Präsentationssystem für kleine Tagungsräume



Für ein erfolgreiches Meeting braucht man Vertrauen. Vertrauen in die Ideen, Vertrauen in die Präsentationen, aber auch Vertrauen in die Technik des Tagungsraums. Aus diesem Grund hat Barco ClickShare entwickelt. Mit diesem drahtlosen Präsentationssystem können Benutzer einfach das, was sich auf ihrem Laptop oder mobilen Gerät befindet, über den Präsentationsbildschirm teilen. Ohne Kabel, Konfiguration oder Warten auf Teilnehmer.

### Teilen als wichtige Anforderung

Die CS-100 Base Unit ermöglicht das ClickShare-Erlebnis in kleinen Tagungsräumen, in denen das Teilen von Inhalten von Laptops oder mobilen Geräten eine grundlegende Anforderung ist. Jeder, auch Gäste, kann sich mit einem Klick verbinden und Inhalte sofort teilen – es ist keine Schulung erforderlich. Die Teilnehmer stecken einfach das USB-Gerät – den ClickShare Button – in ihren PC oder MAC und drücken auf den Button, um den Inhalt von ihrem Laptop auf dem großen Bildschirm im Tagungsraum anzuzeigen. Mit der ClickShare App können Benutzer auch Inhalte von ihren Smartphones oder Tablets teilen.

### Ein Stand-alone Modell

Die CS-100 Base Unit ist ein eigenständiges Modell mit einem HDMI-Ausgang. Es können sich bis zu acht Benutzer verbinden, wobei jeweils einer seine Inhalte teilen kann. Die CS-100 Base Unit umfasst die standardmäßigen ClickShare-Sicherheitsfunktionen, einschließlich Verschlüsselung, Login-Management, HTTPS und der Möglichkeit, die SSID des drahtlosen Netzwerks der Base Unit zu verbergen.

**Technische Daten****CS-100**

<b>Allgemeine technische Daten</b>	
<b>Betriebssystem</b>	Windows 7/8/8.1/10 32 & 64 Bit Mac OSX 10.10/10.11/10.12 (Sierra) Android v5 & v6 (ClickShare App) iOS 8, 9 & 10 (ClickShare-App)
<b>Video-Ausgänge</b>	1x HDMI
<b>Bildrate</b>	Bis zu 30 fps
<b>Ausgangsaufösung</b>	1.920x1.200
<b>Geräuschpegel</b>	Lüfterlos
<b>Anzahl gleichzeitiger Quellen</b>	1
<b>Anzahl gleichzeitiger Verbindungen</b>	8
<b>Audio</b>	Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm
<b>Kompatibilität mit iPad, iPhone und Android</b>	Teilen von Dokumenten, Browsern, Kameras für Android- und iOS-Geräte ClickShare-App
<b>Erweiterter Desktop</b>	Verfügbar (abhängig vom Treiber für Ihre Grafikkarte)
<b>Authentifizierungsprotokoll</b>	WPA2-PSK im Standalone-Modus
<b>Drahtloses Übertragungsprotokoll</b>	IEEE 802.11 a/g/n
<b>Reichweite</b>	Mit Signalstärkenmodulation anpassbar; max. 30 Meter (100 Fuß) zwischen ClickShare Button und ClickShare Base Unit
<b>Frequenzband</b>	2,4 GHz und 5 GHz
<b>Verbindungen</b>	1x Ethernet-LAN 1x (Rückseite) + 1x (Vorderseite) USB Analoger Audioausgang mit Mini-Klinkenbuchse (3,5mm)
<b>Temperaturbereich</b>	Betrieb: 0 °C bis +40 °C (+32 °F bis +104 °F) Max.: 35 °C (95 °F) bei 3.000 m Lagerung: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
<b>Luftfeuchtigkeit</b>	Lagerung: 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend Betrieb: 0 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht-kondensierend
<b>Diebstahlschutz</b>	Kensington-Schloss
<b>Zertifizierungen</b>	FCC/CE
<b>Gewährleistung</b>	3 Jahre Standard
<b>Abmessungen ClickShare-Grundgerät</b>	
<b>Abmessungen (HxBxT)</b>	205 mm x 115 mm x 45 mm (Min.) / 8,1" x 4,5" x 1,8" (Min.)
<b>Leistungsaufnahme</b>	Betrieb: 6 W (typisch) / 18 W (max.) Standby: 2,6 W (ECO-Standby) / 0,4 W (Deep-Standby)
<b>Gewicht</b>	600 g/1,32 lb

Generiert am: 21 Dec 2016  
Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät.  
Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern.  
Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

**BARCO**

Visibly yours