

864 0250 QuickControl 4.0 IP Table Top

| | |
|------------------------------|--|
| Funktion | Steuerung von angeschlossenen handelsüblichen elektrischen Geräten, mit LAN-, RS232-, IR-, und offenen Kontakt- Schnittstellen |
| Kommunikation Schnittstellen | 1 x IP bidirectional 2 x RS232 bidirektional 1 x IR unidirectional (5/10 Volt) 2 x open Contact |
| Connector | 1 x RJ 45 Buchse 2 x PTR 3 pol Buchse 1 x PTR 2 pol Buchse 2 x PTR 2 pol Buchse |
| Daten Raten | 10/100/1000 BaseT 300-115200 baud 30 – 300kHz 24 Volt/1Ampere |
| Steuerung QuickControl 4.0 | 8 x Taste Hintergrund beleuchtet mit 3 Farben Individuelle Folienbeschriftung |
| Betriebsspannung | 110 / 240 V, 50/60 Hz /12/24V 3A PoE 802.3af, class 3 |
| Arbeitstemperatur | 0 bis 45 Grad |
| Gewicht | 0,150 kg |

864 0250 QuickControl 4.0 IP Table Top

Version 1

| | |
|----------------|------------------------------|
| Maße | 85 mm x 85 mm x 2,5 mm/Fase |
| Befestigung | M4 SKS Lochabstand 1 x 65 mm |
| Einbautiefe | 35 mm |
| Anschlusstiefe | 50 mm |
| Einbaudose | 2 fach |